



FX 80

- Capacidad de 10 kg
- Versión con monedero
- Apertura de la puerta grande
- Control XControl



Características

- * Gran capacidad - 10 kg
- * Panel superior de acero inoxidable, paneles delantero y laterales gris antracita
- * Válvula de desagüe de gran tamaño (\varnothing 76 mm)
- * Fácil Acceso a todas las partes vitales de la parte delantera
- * Ampliación de la puerta: fácil carga y descarga
- * XControl Plus fácil de manejar

CAPACIDAD	10 kg
VOLUMEN DEL TAMBOR	75 l
DIÁMETRO DEL TAMBOR	\varnothing 530 mm
VELOCIDAD DE LAVADO	49 rpm
REVOLUCIONES DE CENTRIFUGADO	1165 rpm
G-FACTOR	400
CALEFACCIÓN DE VAPOR	1 - 8 bar



MOTOR ACCIONADO POR FRECUENCIA	ESTÁNDAR
CONTADOR DE MONEDAS	OPCIONAL
TAMBOR INOXIDABLE	ESTÁNDAR
ALIMENTACIÓN DE AGUA	¾ inch
VÁLVULA DE DRENAJE	Ø 76 mm
DIMENSIONES EMPAQUETADO (AXAXP)	1245 x 750 x 840 mm
DIMENSIONES (AXAXP)	1115 x 710 x 790 mm
PESO NETO	185 kg
PESO BRUTO	200 KG
XCONTROL MICROPROCESADOR	ESTÁNDAR
XCONTROL PLUS MICROPROCESADOR	OPCIONAL



FX 105

- Capacidad de 12 kg
- Versión con monedero
- Apertura de la puerta grande
- Control XControl



Características

- * Gran capacidad - 12 kg
- * Panel superior de acero inoxidable, paneles delantero y laterales gris antracita
- * Válvula de desagüe de gran tamaño (Ø 76 mm)
- * Fácil Acceso a todas las partes vitales de la parte delantera
- * Ampliación de la puerta: fácil carga y descarga
- * XControl Plus fácil de manejar

CAPACIDAD	12 kg
VOLUMEN DEL TAMBOR	105 l
DIÁMETRO DEL TAMBOR	Ø 620 mm
VELOCIDAD DE LAVADO	49 rpm
REVOLUCIONES DE CENTRIFUGADO	1075 rpm
G-FACTOR	400
CALEFACCIÓN DE VAPOR	1 - 8 bar
MOTOR ACCIONADO POR	ESTÁNDAR



FRECUENCIA	
CONTADOR DE MONEDAS	OPCIONAL
TAMBOR INOXIDABLE	ESTÁNDAR
ALIMENTACIÓN DE AGUA	¾ inch
VÁLVULA DE DRENAJE	Ø 76 mm
DIMENSIONES EMPAQUETADO (AXAXP)	1345×835×840 mm
DIMENSIONES (AXAXP)	1225×795×795 mm
PESO NETO	210 KG
PESO BRUTO	235 KG
XCONTROL MICROPROCESADOR	ESTÁNDAR
XCONTROL PLUS MICROPROCESADOR	OPCIONAL



FX135

- Capacidad de 16 kg
- Versión con monedero
- Apertura de la puerta grande
- Control XControl



Características

- * Gran capacidad - 16 kg
- * Panel superior de acero inoxidable, paneles delantero y laterales gris antracita
- * Válvula de desagüe de gran tamaño (Ø 76 mm)
- * Fácil Acceso a todas las partes vitales de la parte delantera
- * Ampliación de la puerta: fácil carga y descarga
- * XControl Plus fácil de manejar

CAPACIDAD	16 kg
VOLUMEN DEL TAMBOR	135 l
DIÁMETRO DEL TAMBOR	Ø 620 mm
VELOCIDAD DE LAVADO	49 rpm
REVOLUCIONES DE CENTRIFUGADO	1075 rpm
G-FACTOR	400
CALEFACCIÓN DE VAPOR	1 - 8 bar



MOTOR ACCIONADO POR FRECUENCIA	ESTÁNDAR
CONTADOR DE MONEDAS	OPCIONAL
TAMBOR INOXIDABLE	ESTÁNDAR
ALIMENTACIÓN DE AGUA	¾ inch
VÁLVULA DE DRENAJE	Ø 76 mm
DIMENSIONES EMPAQUETADO (AXAXP)	1345x835x985 mm
DIMENSIONES (AXAXP)	1225x795x945 mm
PESO NETO	255 KG
PESO BRUTO	275 KG
XCONTROL MICROPROCESADOR	ESTÁNDAR
XCONTROL PLUS MICROPROCESADOR	OPCIONAL



T16

- Capacidad de 18 kg
- Apertura de la puerta grande
- Versión con monedero
- Control XControl



Características

- * Gran capacidad - 18 kg
- * Ampliación de la puerta: fácil carga y descarga
- * Combinación de radial y axial del flujo de aire - concepto RADAX® :
 - Transferencia máxima de calor
 - Bajo consumo de energía
 - Tiempo de secado corto
- * Fácil uso de microprocesador

CAPACIDAD	18 kg
VOLUMEN DEL TAMBOR	345 l
DIÁMETRO DEL TAMBOR	Ø 760 mm
NUMERO DE TAMBORES	1
NUMERO DE PUERTAS DE CARGA	1
PASO DEL AIRE	600 M3/H
MEDIA SECADO	0.225 L/MIN
MOTOR VENTILADOR	0.55 KW
MOTOR ACCIONAMIENTO	0.25 KW



CALEFACCIÓN DE GAS	
CONEXIÓN DE GAS	3/4 inch
CONEXIÓN ELÉCTRICA	3×380-415V 50Hz 3×220-240V 50Hz
ENERGIA	25 kW
CALEFACCIÓN VAPOR	
CONEXIÓN DE VAPOR	3/4 inch NPT
CONEXIÓN ELÉCTRICA	3×220-240V 50Hz 3×380-415V 50Hz
SALIDA DE VAPOR (DEPENDIENDO DE LA PRESIÓN DE VAPOR)	22-32 kW
PRESIÓN DEL VAPOR	3-6/7-10 bar
MICROPROCESADOR FC	OPCIONAL
MICROPROCESADOR EC (ANTI- VANDAL)	ESTÁNDAR
ESCAPE	Ø 200 mm
DIMENSIONES	1650×795×1280 mm (SIN PATAS)
DIMENSIONES DE TRANSPORTE	1785×855×1310 mm
PESO NETO	250 kg
EMBALAJE DE CARTÓN	270 kg



T13/13

- Capacidad de 2 × 15 kg
- Radial y flujo de aire axial
- Apertura de la puerta grande
 - Apertura de la puerta grande
 - Versión con monedero
 - Control XControl



Características

- * Ampliación de la puerta: fácil carga y descarga
- * Combinación de radial y axial del flujo de aire - concepto RADAX® :
 - Transferencia máxima de calor
 - Bajo consumo de energía
 - Tiempo de secado corto
- * Fácil uso de microprocesador

CAPACIDAD	2×15 kg
VOLUMEN DEL TAMBOR	2×285 l
DIÁMETRO DEL TAMBOR	2×∅ 760 mm
NUMERO DE TAMBORES	2
NUMERO DE PUERTAS DE CARGA	2
PASO DEL AIRE	1050 m ³ /h
MEDIA SECADO	0.2 L/min
MOTOR VENTILADOR	
MOTOR ACCIONAMIENTO	2×0,75 kW



CALEFACCIÓN DE GAS	2x0,25 kW
CONEXIÓN DE GAS	
CONEXIÓN ELÉCTRICA	2x3/4 inch
ENERGIA	3x380-415V 50Hz 3x220-240V 50Hz 1x220-240V 50Hz
CALEFACCIÓN VAPOR	2x19,5 kW
CONEXIÓN DE VAPOR	
CONEXIÓN ELÉCTRICA	2x3/4 inch NPT
SALIDA DE VAPOR (DEPENDIENDO DE LA PRESIÓN DE VAPOR)	3x220-240V 50Hz 1x220-240V 50Hz 3x380-415V 50Hz
PRESIÓN DEL VAPOR	2x19,5-27 kW
MICROPROCESADOR FC	ESTÁNDAR
MICROPROCESADOR EC (ANTI- VANDAL)	OPCIONAL
ESCAPE	Ø 200
DIMENSIONES	2030x795x1240 mm
DIMENSIONES DE TRANSPORTE	2120x880x1325 mm
PESO NETO	370 kg
EMBALAJE DE CARTÓN	385 kg